

	YESOS MANCHA, S.A.			
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO			
	YPM	Edición: 1	Fecha: 31/07/2009	
MORTERO DE YESO				

APLICACIÓN	
Yeso de amasado y aplicación mecánicas mediante maquinas de proyectar, con extendido manual posterior de la pasta.	
CARACTERÍSTICAS (Según UNE-EN 13279-2)	
Está constituido sulfato de calcio con la adicción en fábrica de aditivos y/o agregados, para conseguir las características adecuadas a su uso.	
Índice de pureza	> 60 %
PH	≥ 6
* Principio de fraguado.	≥ 80 minutos
Resistencia a flexion	≥ 1,0 N mm ² .
Resistencia a compresión	> 4,0 N mm ² .
Dureza Shore C	> 65 uds.
Adherencia	≥ 0,5
RECOMENDACIONES DE USO	
<p>Amasado mecánico con una relación de agua / yeso entre 0,4 y 0,6.</p> <p>Se proyecta mecánicamente contra los paramentos y techos mediante una maquina de proyectar. Posteriormente la pasta se alisa con una regla de aluminio y se corta con una cuchilla de acero.</p> <p>No se debe añadir aditivos en obra.</p> <p>Las herramientas deben limpiarse entre aplicaciones.</p> <p>Los paramentos deben estar limpios y exentos de florescencias y salitres para mejorar la adherencia.</p> <p>Se utilizaran aguas limpias y con una temperatura superior a 5° C.</p> <p>No se amasara el yeso cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5° C ni superior a 40° C.</p> <p>Asegurar la ventilación en zonas aplicadas.</p> <p>Aplicar solamente cuando haya cubierta o tres forjados por encima.</p>	
ENVASADO Y PRESENTACION	
<p>En sacos de papel de doble hoja, con rotulaciones de color rojo.</p> <p>El peso aproximado de cada saco es de 20 Kg. +/- 5 %.</p> <p>Palet 40 / 64 sacos.</p>	
CONDICIONES DE CONSERVACION	
Almacenar en lugar seco y protegido del agua.	
CUALIDADES	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Máxima adherencia y robustez. ▪ Gran adaptabilidad. ▪ Material innovador y con futuro. ▪ Mayor rendimiento. ▪ Incombustible. Dispone de la clasificación M-O. ▪ Excelente aislante y acústico. ▪ Ecológico y respetuoso con el medio ambiente. ▪ Confortable. Gran aislamiento térmico. ▪ Proporciona habitabilidad a su casa. Regula la humedad. ▪ Cumple con todos los requisitos esenciales de la directiva de productos de construcción. 	
DISTINTIVOS DE CALIDAD	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Certificado AENOR (en curso). ▪ Declaración CE de conformidad. 	

APROBADO POR:

