



YESOS MANCHA, S.A.
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

YPM/A

Edición: 1

Fecha: 31/07/2009

PERLIMAN (MAQUINA)

APLICACION

Yeso de amasado y aplicación mecánicas mediante maquinas de proyectar, aditivado con una gran cantidad de perlita para mejorar las condiciones de aislamiento térmico de los guarnecidos ejecutados.

CARACTERÍSTICAS (Según UNE-EN 13279-2)

Está constituido sulfato de calcio con la adicción en fábrica de aditivos y/o agregados, para conseguir las características adecuadas a su uso.

Índice de pureza	> 60 %
Densidad aparente	≤600 g/l.
Ph.	≥ 6 %
* Principio de fraguado.	≥ 90 minutos.
Resistencia a flexión.	≥ 1,0 N mm ² .
Resistencia a compresión	> 2,0 N mm ² .
Dureza Shore C	> 50 uds.
Adherencia	≥ 0,1 %

RECOMENDACIONES DE USO

Amasado mecánico con una relación de agua / yeso entre 0,7 y 0,9.
Se amasa y proyecta mecánicamente contra los paramentos y techos mediante una maquina de proyectar.
Pañeado con regla de aluminio, alisado y cortado con cuchilla de acero.
No se debe añadir aditivos en obra.
Las herramientas deben limpiarse entre aplicaciones.
Los paramentos deben estar limpios y exentos de florescencias y salitres para mejorar la adherencia.
Se utilizaran aguas limpias y con una temperatura superior a 5° C.
No se amasara el yeso cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5° C ni superior a 40° C.
Asegurar la ventilación en zonas aplicadas.

ENVASADO Y PRESENTACION

En sacos de papel de doble hoja, con rotulaciones de color rojo y a granel en silos de 20 m³.
Sacos de 14 kg. +/- 5%.
Palet 64 sacos.

CONDICIONES DE CONSERVACION

Seguir las recomendaciones de seguridad en silos. (Formato editado por ATEDY).

CUALIDADES

- Máxima adherencia y robustez
- Gran adaptabilidad.
- Material innovador y con futuro.
- Mayor rendimiento
- Incombustible. Dispone de la clasificación M-O.
- Excelente aislante y acústico
- Ecológico y respetuoso con el medio ambiente.
- Confortable. Gran aislamiento térmico.
- Proporciona habitabilidad a su casa. Regula la humedad.
- Cumple con todos los requisitos esenciales de la directiva de productos de construcción.

DISTINTIVOS DE CALIDAD

- Producto certificado por AENOR (en curso).
- Declaración CE de conformidad.

APROBADO POR:

- Para una relación agua / yeso de 0,8.
- Fabricado A45017142