



PASTA AL USO

PLASTEC (PASTA AL USO)

Plastec. Pasta al uso es un producto ya preparado, diseñado para el tratamiento de juntas de placa de yeso laminado.

Aplicación fácil y cómoda.

Producto muy blanco.

Plastec. Pasta al uso está compuesta por carbonato cálcico y otros aditivos.

Uso.

Es un producto que está diseñado para trabajar con el en interiores para lograr superficies planas, lisas y de alta calidad.

También está diseñado para emplastecer superficies de PYL en capas de pequeños grosores, así como para la reparación de zonas dañadas.

Contenido

- Descripción del producto.
- Uso.
- Características técnicas.
- Normativa y Certificaciones de Calidad
- Modo de empleo. Aplicación.
- Preparación del producto.
- Preparación del soporte.
- Envasado y presentación.
- Recomendaciones de uso.
- Almacenamiento y conservación



Características Técnicas

Color. Blanco

Acabado. Liso

Adherencia. Buena

Aplicación de la segunda mano. Pasado mínimo 12 horas

Normativa y certificaciones de calidad.

Es un producto con certificado de conformidad CE.

Está fabricado conforme a la norma UNE-EN 13963. "Material de juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.



Modo de empleo. Aplicación.

Se aplica con espátula o llana sobre los bordes de las placas, en una anchura que al poner la cinta sobresalga un poco por cada lado, y a continuación se pone la cinta de papel microperforado. A continuación se pasa la espátula sobre la cinta para aplastarla y así retirar el material sobrante, aunque no hay que apretar en exceso para evitar que se salga toda la pasta. Lo dejamos así hasta que se seque y cuando está totalmente seca la pasta, se aplica otra capa. Es importante dejar que se seque bien, ya que de lo contrario se podrían producir fisuraciones por retracción del material. Cuando está seca la última capa se lija para conseguir la calidad de superficie que deseamos tener.

El número de capas a aplicar depende de lo que cada aplicador considere necesario.

Las aplicaciones que se le pueden dar a esta pasta son:

- Pegado de cinta.
- Relleno de junta.
- Acabado (Q1, Q2, Q3, Q4)

Condiciones de aplicación. Aplicar con temperaturas comprendidas entre +5°C y +30°C.

Preparación del producto

Producto listo para usar.

Preparación del soporte

Los soportes pueden ser cualquier tipo de placa de yeso laminado. Así como los soportes deben ser absorbentes, estar secos, libres de polvo, suciedades y cualquier elemento contaminante que puedan afectar a la adherencia del producto.

Recomendaciones de uso

- ✓ No se debe mezclar con otros productos que puedan modificar sus características.
- ✓ Todas las herramientas y utensilios de trabajo deben estar limpios y sin resto de producto.
- ✓ Los paramentos deben estar limpios y exentos de florescencias y salitres para mejorar la adherencia.
- ✓ Antes de aplicar, revisar la fecha de caducidad.
- ✓ Cerrar bien la tapa después de su uso.
- ✓ Uso exclusivo en interior.

Almacenamiento y conservación.

Almacenar sobre superficies planas y nunca a intemperie, manteniendo los botes en sitio cubierto a resguardo de la luz solar y de la humedad.



Envasado y presentación

En cubos de 7 y 20 Kg (+/-5%)

Rotulación en color verde

Paletizado: 75 y 36 cubos/pale.

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta Ficha Técnica están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales, así como en los usos y aplicaciones más típicos del producto, por lo que poseen un carácter orientativo, pudiendo estar sujetos a cambios y modificaciones sin previo aviso.